

## KANOMESEAL ZV

### Samenstelling

Kanome seal Tape ZV is een waterdichte- en dubbelzijdig klevende tape, opgebouwd uit een gemodificeerd bitumen, zonder drager. Aan de buitenzijde is deze tape voorzien van een schutfolie.



### Toepassingsgebied:

Afdichten van kabelgarnituren.  
Volledig waterdicht afsluiten van voegen in (metaal)constructies.  
Opvullen van holle ruimtes.  
Diverse toepassingen in de bouw en industrie.



| Kenmerken                 | Waarde | Eenheid               | Norm      |
|---------------------------|--------|-----------------------|-----------|
| Dikte                     | ±1,5   | mm                    |           |
| Gewicht                   | ±1,5   | kg/m <sup>2</sup>     | DIN 30672 |
| Kleur                     | Zwart  |                       |           |
| Trekweerstand             | >25    | N/10mm                | DIN 30672 |
| Verlenging bij breuk      | >50    | %                     | DIN 30672 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid | 0,03   | g/m <sup>2</sup> .24h | DIN 53122 |
| Verzepingsgetal           | 6      | mg KOH/g              | DIN 53495 |

## Kenmerken:



- Uitstekende soepelheid en kleefkracht, zelfs bij lage temperaturen.
- Zeer goed bestand tegen veroudering bij hogere temperaturen.
- Goede UV- en weersbestendigheid.
- Deze band is vulkaniserend.
- Is corrosie beschermend.

## Verwerking:

De verwerking van deze tape gebeurt op een droge en zuivere ondergrond, vrij van stof en/of vuil.

Op poreuze ondergrond een hechtingslaag op basis van bitumen gebruiken.

De band wordt koud aangebracht.

## Verpakking:

Rollen zijn individueel verpakt in een folie.

Standaard afmetingen:

- lengte: 10m
- breedte: Op aanvraag